

**HOJA TÉCNICA**
**Revestimiento Cerámico Esmaltado**
**SABINA PLUS GRIS**

| NORMA ISO 13006:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEST                                         | REQUISITO                                                                                               |                                  | CELIMA                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |
| * Dimensiones promedio:<br>- Largo y Ancho (% - mm)<br>- Espesor (% - mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO 10545-2<br>ISO 10545-2                   | ± 0,6 %<br>± 10,0 %                                                                                     | ± 2,0 mm<br>± 0,5 mm             | Cumple<br>Cumple                            |
| * Rectitud de los lados (% - mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO 10545-2                                  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 1,5 mm                         | Cumple                                      |
| * Rectangularidad (% - mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 10545-2                                  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 2,0 mm                         | Cumple                                      |
| * Planaridad superficial :<br>Curvatura Lateral (% - mm)<br>Curvatura Central (% - mm)<br>Alabeo Diagonal (% - mm)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 10545-2<br>ISO 10545-2<br>ISO 10545-2    | ± 0,5 %<br>± 0,5 %<br>± 0,5 %                                                                           | ± 2,0 mm<br>± 2,0 mm<br>± 2,0 mm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple                  |
| * Calidad de la Superficie (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 10545-2                                  | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa |                                  | Cumple                                      |
| * Dimensiones de fabricación:<br>- Largo y Ancho (mm)<br>- Espesor (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                         |                                  | 253 mm x 403 mm<br>6,5 mm                   |
| * Peso:<br>- Promedio por Pieza (gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                         |                                  | 1400 gr                                     |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |
| * Absorción de agua (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO 10545-3                                  | E <sub>v</sub> > 10%<br>Máximo individual 9%                                                            |                                  | 11,2%                                       |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e < 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 10545-4                                  | Mín. 200 N                                                                                              |                                  | Cumple                                      |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 10545-4                                  | Mín. 15 N/mm2                                                                                           |                                  | Cumple                                      |
| * Resistencia al cuarteo (Trizadura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-11                                 | Requerida                                                                                               |                                  | Cumple                                      |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |
| * Resistencia a los Agentes Manchantes:<br>- Oxido Verde<br>- Yodo<br>- Aceite de Oliva                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO 10545-14<br>ISO 10545-14<br>ISO 10545-14 | Mín. Clase 3                                                                                            |                                  | Cumple                                      |
| * Resistencia a los Ácidos y Álcalis de baja concentración:<br>- Ácido Clorhídrico al 3% (V/V)<br>- Hidróxido de Potasio, 30 g/l                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO 10545-13<br>ISO 10545-13                 | Método de ensayo disponible<br>Método de ensayo disponible                                              |                                  | Cumple<br>Cumple                            |
| * Resistencia a los Ácidos y Álcalis de alta concentración:<br>- Ácido Clorhídrico al 18% (V/V)<br>- Hidróxido de Potasio, 100 g/l                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 10545-13<br>ISO 10545-13                 | Método de ensayo disponible<br>Método de ensayo disponible                                              |                                  | Cumple<br>Cumple                            |
| * Resistencia a los productos de uso doméstico:<br>- Cloruro de Amonio, 100 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISO 10545-13                                 | Mín. GB                                                                                                 |                                  | Cumple                                      |
| EMBALAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |
| - Contenido:<br>- Piezas por caja:<br>- M2 por caja:<br>- Peso por caja:<br>- Cajas por Pallet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                         |                                  | 18 piezas<br>1,83 m2<br>24,4 kg<br>54 cajas |
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018<br>"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1,<br>Dry-pressed ceramic tiles E <sub>v</sub> > 10%, Group BIII.<br>Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. |                                              |                                                                                                         |                                  |                                             |

02 de Noviembre de 2020

Pared B III 25x40



## FICHA COMERCIAL

## Revestimiento Cerámico Esmaltado

### SABINA PLUS GRIS

#### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| * <b>SERIE</b>               | Marmolizado |
| * <b>DISEÑO</b>              | Sabina Plus |
| * <b>ACABADO</b>             | Brillante   |
| * <b>SUPERFICIE</b>          | Lisa        |
| * <b>NÚMERO DE CARAS</b>     | 4           |
| * <b>COLORES DISPONIBLES</b> | Gris, Hueso |
| * <b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b> | 25x40       |



| NORMA ISO 13006:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEST                                  | REQUERIMIENTO                    |                      | CELIMA                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área de Baldosa > 410 cm <sup>2</sup> |                                  |                      |                                             |
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                  |                      |                                             |
| * Dimensiones promedio:<br>- Largo y Ancho (% - mm)<br>- Espesor (% - mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO 10545-2<br>ISO 10545-2            | ± 0,6 %<br>± 10,0 %              | ± 2,0 mm<br>± 0,5 mm | 253 mm x 403 mm<br>6,5 mm                   |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                  |                      |                                             |
| * Absorción de agua (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISO 10545-3                           | Ev > 10%<br>Máximo individual 9% |                      | 11,2%                                       |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e < 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISO 10545-4                           | Mín. 200 N                       |                      | Cumple                                      |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 10545-4                           | Mín. 15 N/mm2                    |                      | Cumple                                      |
| EMBALAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                  |                      |                                             |
| - Contenido:<br>- Piezas por caja<br>- M2 por caja<br>- Peso por caja<br>- Cajas por Pallet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                  |                      | 18 piezas<br>1,83 m2<br>24,4 kg<br>54 cajas |
| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                  |                      |                                             |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018<br>"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1,<br>Dry-pressed ceramic tiles Ev > 10%, Group BIII.<br>Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. |                                       |                                  |                      |                                             |

02 de Noviembre de 2020